

Varenummer: 93015

Ergo skumsprøjte inkl. strålerør, 1/2", 2,5 Liter, Hvid



Skumsprøjten udlægger skum uden aerosoler ved normalt vandtryk. Ergonomisk design. Altid korrekt dosering i forhold 0,4 - 10%. Identifikationen af kemi sikres ved farvekodning af beholderen. Safeone bør monteres sammen med enheden for sikring af tilbageløb af kemi i drikkevands-forsyningen og er godkendt i henhold til EN 1717 - stofklasse 3. Monteres direkte på vandhanen.

Tekniske data

Produceret i henhold til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
Lever op til EU Regulativ 1935/2004/EC om Fødevarekontaktmaterialer	Nej
EAN Nummer	5705020930157
Dun Nummer	15705020930154
Toldpositionsnummer	84818099
Koblingsstørrelse	1/2 "
Indhold	2.5 Liter
Materiale	Messing, Orgalloy, HDPE, TSGZ 15
Farve	Hvid
Antal pr. æske	1 Stk.
Colli Længde	290 mm
Colli Bredde	285 mm
Colli højde	210 mm
Længde	290 mm
Bredde	285 mm
Højde	210 mm
Bruttovægt	1.796 kg.
Nettovægt	1.509 kg
Oprindelsesland	Denmark
Max. rengøringstemperatur (Autoklave)	60 °Celsius
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	60 °Celsius
Min. brugstemperatur	5 °Celsius
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2
Max. pH-værdi i brugsopløsning	11
Min. Bars tryk	2 Bar
Max. bars tryk	10

Når skumudlægning er afsluttet, så er det vigtigt at gennemskylle injektoren med rent vand for at forebygge tilstopning af dysen. Skru injektoren af beholderen og lad den suge rent vand igennem insugningsslangen, så både slange, filter og dyse bliver renses for kemi.